



SPRINT 50 4T3V – TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

AGREGAT	3-ventilski, četverotaktni, jednocilidrični i-get s katalizatorom
ZAPREMNINA	49 cm ³
PROVRT X HOD	39 mm x 41,4 mm
NAJVEĆA SNAGA NA RADILICI	2,2 kW (3 KS) pri 7.500 o/min
NAJVEĆI OKRETNI MOMENT	2,9 Nm pri 7.000 o/min
POTROŠNJA	40 km/l
CO₂ EMISIJE	57 g/km
DOVOD GORIVA	Elektronsko ubrizgavanje
HLAĐENJE	Zrakom
POKRETANJE	Električno
MJENJAČ	Automatski variomat CVT
SPOJKA	Automatska centrifugalna suha spojka
NOSIVA STRUKTURA	Okvir od čeličnog lima sa zavarenim konstrukcijskim ojačanjima
PREDNJI OVJES	Jedan krak sa spiralnom oprugom i jedan hidraulični amortizer
STRAŽNJI OVJES	Jedan hidraulični amortizer sa spiralnom oprugom
PREDNJA KOČNICA	Disk od nehrđajućeg čelika Ø 220 mm
STRAŽNJA KOČNICA	Bubanj Ø 140 mm
ABS/ASR SUSTAV	-
PREDNJA GUMA	Bez zračnice 110/70 - 12"
STRAŽNJA GUMA	Bez zračnice 120/70 - 12"
DUŽINA/ŠIRINA/MEĐUOSOVINSKI RAZMAK	1.870 / 735 / 1.330 mm
VISINA SJEDALA	790 mm
ZAPREMNINA SPREMNIKA GORIVA	7,5 litara
EMISIJA ISPUŠNIH PLINOVA	Euro 5