



SPRINT S 50 – TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

AGREGAT	3-ventilski, četverotaktni, jednocilidrični i-get s katalizatorom
ZAPREMNINA	49 cm ³
PROVRT X HOD	39 mm x 41,8 mm
NAJVEĆA SNAGA NA RADILICI	-
NAJVEĆI OKRETNI MOMENT	-
POTROŠNJA CO2 EMISIJE	-
DOVOD GORIVA	Elektronsko ubrizgavanje
HLAĐENJE	Zrakom
POKRETANJE	Električno
MJENJAČ	Automatski variomat CVT
SPOJKA	Automatska centrifugalna suha spojka
NOSIVA STRUKTURA	Okvir od čeličnog lima sa zavarenim konstrukcijskim ojačanjima
PREDNJI OVJES	Jedan krak sa spiralnom oprugom i jedan hidraulični amortizer
STRAŽNJI OVJES	Jedan hidraulični amortizer sa spiralnom oprugom
PREDNJA KOČNICA	Disk od nehrđajućeg čelika Ø 200 mm
STRAŽNJA KOČNICA	Bubanji Ø 140 mm
ABS SUSTAV	-
PREDNJA GUMA	Bez zračnice 110/70 - 12"
STRAŽNJA GUMA	Bez zračnice 120/70 - 12"
DUŽINA/ŠIRINA A/MEĐUOSOVI RAZMAK	-
VISINA SJEDALA	790 mm
ZAPREMNINA SPREMNIKA GORIVA	7,5 litara
HOMOLOGACIJSKA NORMA	Euro 5