



AGREGAT	Jednocilindrični, četverotaktni, četvero ventilski s elektronskim ubrizgavanjem HPE
PROVRT X HOD	75 mm x 63 mm
ZAPREMNINA	278 cm ³
NAJVEĆA SNAGA	17,5 kW (23,8 KS) pri 8.250 o/min
NAJVEĆI OKRETNI MOMENT	26 Nm pri 5.250 o/min
DOVOD GORIVA	Elektronsko ubrizgavanje
POKRETANJE	Električno
MJENJAČ	Automatski variomat CVT
SPOJKA	Automatska centrifugalna suha spojka
HLAĐENJE	Tekućinom
NOSIVA STRUKTURA	Okvir od čeličnog lima sa zavarenim konstrukcijskim ojačanjima
PREDNJI OVJES	Jedan krak sa spiralnom oprugom i jedan hidraulični amortizer
STRAŽNJI OVJES	Dva hidraulična amortizera s podesivom pred napregnutošću opruge u 4 položaja
POTROŠNJA	30,3 km/l
CO2 EMISIJE	75 g/km
EMISIJA ISPUŠNIH PLINOVA	Euro 5
PREDNJA GUMA	Bez zračnice 120/70 - 12"
STRAŽNJA GUMA	Bez zračnice 130/70 - 12"
PREDNJA KOČNICA	Disk od nehrđajućeg čelika Ø 220 mm – ABS/ASR
STRAŽNJA KOČNICA	Disk od nehrđajućeg čelika Ø 220 mm – ABS/ASR
DUŽINA/ŠIRINA/MEĐUOSOVINSKI RAZMAK	1,975 / 775 / 1,375 mm
VISINA SJEDALA	790 mm
ZAPREMNINA SPREMNIKA GORIVA	8.5 litre (uključuje 2 litre rezerve)