



## PRIMAVERA 50 – TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

<b>AGREGAT</b>	3-ventilski, četverotaktni, jednocilidrični i-get s katalizatorom
<b>ZAPREMNINA</b>	49 cm <sup>3</sup>
<b>PROVRT X HOD</b>	39 mm x 41,4 mm
<b>NAJVEĆA SNAGA NA RADILICI</b>	-
<b>NAJVEĆI OKRETNI MOMENT</b>	-
<b>POTROŠNJA CO2 EMISIJE</b>	-
<b>DOVOD GORIVA</b>	Elektronsko ubrizgavanje
<b>HLAĐENJE</b>	Zrakom
<b>POKRETANJE</b>	Električno
<b>MJENJAČ</b>	Automatski variomat CVT
<b>SPOJKA</b>	Automatska centrifugalna suha spojka
<b>NOSIVA STRUKTURA</b>	Okvir od čeličnog lima sa zavarenim konstrukcijskim ojačanjima
<b>PREDNJI OVJES</b>	Jedan krak sa spiralnom oprugom i jedan hidraulični amortizer
<b>STRAŽNJI OVJES</b>	Jedan hidraulični amortizer sa spiralnom oprugom
<b>PREDNJA KOČNICA</b>	Disk od nehrđajućeg čelika Ø 200 mm
<b>STRAŽNJA KOČNICA</b>	Bubanj Ø 140 mm
<b>ABS SUSTAV</b>	-
<b>PREDNJA GUMA</b>	Bez zračnice 110/70 - 12"
<b>STRAŽNJA GUMA</b>	Bez zračnice 120/70 - 12"
<b>DUŽINA/ŠIRINA/MEĐUOSOVINSKI RAZMAK</b>	-
<b>VISINA SJEDALA</b>	785 mm
<b>ZAPREMNINA SPREMNIKA GORIVA</b>	7,5 litara
<b>EMISIJA ISPUŠNIH PLINOVA</b>	Euro 5