



TUAREG 660 – TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Agregat	Aprilia usporedni dvocilindrični, 4 ventila po cilindru, tekućinom hlađen s Ride-By-Wire
Zapremnina	659 cm ³
Provrst i hod	81 X 63,93 mm
Najveća snaga	80 HP (59 kW) pri 9,250 o/min
Najveći okretni moment	80 HP (59 kW) pri 9,250 o/min
Mjenjač	6 brzina
Spojka	Multilamelna uljna klizna spojka
Okvir	Čelični cjevasti okvir s ugrađenim pod okvirom. Aluminijski nosači agregata
Prednji ovjes	Potpuno podesiva preokrenuta Kayaba vilica Ø43 s protu oprugom. Hod: 240 mm
Stražnji ovjes	Aluminijska stražnja vilica. Potpuno podesiv Kayaba amortizer. Hod: 240 mm
Prednja kočnica	Dva plutajuća diska Ø 300 mm, Brembo kliješta
Stražnja kočnica	Ø 260 mm disk. Brembo kliješta
Prednji kotač	Žbičani s aluminijskim obručem 21" x 2.15"
Stražnji kotač	Žbičani s aluminijskim obručem 18" x 4.25"
Visina sjedala	860 mm 913 mm
Spremnik goriva	18 litara
Mokra težina*	204 Kg
Serijska oprema	Full LED prednje svjetlo i pokazivači smjera sa svjetlosnim potpisom. 5" TFT instrument ploča. Mape rada agregata (AEM), Kočenje agregatom (AEB), Dvo-kanalni ABS (3 mape i sprječavanje podizanja stražnjeg kotača), Kontrola proklizavanja (ATC), 4 moda vožnje. Tempomat (ACC). Metalno opletena crijeva kočnica

* Sukladno smjernicama VO (EU) 168/2013 sa svim tekućinama, serijskom opremom te spremnikom goriva s najmanje 90% iskoristivog kapaciteta spremnika